



Technische Hinweise

- Gewinde für den Knopf 6-8mm aus dem Holzdeckel stehen lassen
- Die montierte Mitnehmerscheibe muss am Bund der Achse (Anflüchung) anliegen können
- Für die Montage des Zentriersterns muss eine Fase 6x45 Grad an der Durchgangsbohrung angebracht werden
- Zwischen Holzkörper und Deckel muss sich 2-3mm Spiel befinden, damit das Regulieren der Korngrösse funktioniert

Der optimale Durchmesser der Durchgangsbohrung beträgt 25mm. Ist er kleiner, so gelangen die Pfefferkörner unter Umständen nicht mehr in das Mahlwerk

Einbaumasse für den Mahlkopf

Achtung:

Das Sonderegger Pfeffermahlwerk ist nicht geeignet um Salz zu mahlen!

Einzelteile des Sonderegger Pfeffermahlwerkes

Messingknopf Ø16mm vergoldet und vernickelt
 oder
 Messingknopf Ø12mm vergoldet und vernickelt

Mitnehmerscheibe Ø20,5mm vernickelt

Zentrierstern aus Kunststoff

Achse Ø6mm rostfrei

Lagerlängen

92mm	304mm
144mm	350mm
204mm	400mm
250mm	450mm
278mm	500mm

Andere Längen zirka 3 Wochen Lieferfrist

Mahlkopf Typ A gehärtet, vernickelt und einbaufertig vernietet

