



Indication technique

Le filet pour le bouton doit être 6-8mm hors du couvercle en bois.

La rondelle d'entraînement doit être encastré et perpendiculaire à l'axe.

Faire un chanfrein de 6x45 degrés pour loger l'étoile de centrage de l'axe.

Entre le corps du moulin et le couvercle doit se trouver un jeu de 2-3mm, afin de régler la grosseur de la mouture.

L'axe M6 13 mm de filet, doit être collé dans le broyeur céramique, pour éviter des risques d'éclatement. (2K Epoxy) L'extrémité de l'axe M6 doit être collé 1,4-1,5 mm en retrait, afin que le réglage soit optimum.

Le diamètre de perçage minimal est de 25mm. S'il est plus petit les cristaux de sel n'arrivent pas à passer dans le broyeur.

Cotes de perçage pour loger le broyeur.

A noter que le mécanisme en céramique peut broyer le sel, le poivre, et les épices pou autant que le romarin soit déjà cassé

Eléments du Moulin à sel Monopol

Bouton conique diamètre 16mm doré ou nickelé
 ou
 Bouton conique diamètre 12mm doré ou nickelé

Rondelle d'entraînement en aluminium

Etoile de centrage en plastique

Axe diamètre 6mm acier inoxydable

Longueur en stock

92mm

144mm

185mm

204mm

Longueur spéciale délai de livraison 3 semaine

Moulin à sel Monopol en céramique

Utiliser que gros sel blanc, pas de sel de gris de Guérande qui contient de l'eau, n'est pas compatible avec du bois

